

série BOO



Imagem da luminária BOO sem o acessório corta-luz



Imagem da luminária BOO com o acessório corta-luz

BOO

DESCRIÇÃO Balizador LED com difusor.


APLICAÇÃO Embutir em parede por meio de tubo camisa.

DRIVER On board.


PROPRIEDADES **IP65**  **LED/DOB**

COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizado fosco. Difusor em PMMA. Vedações em silicone.

DIMENSÕES BOO
127 ou 220V
0,188Kg



Boo
Fechamento
corta Luz
0,188Kg



ACABAMENTOS



RAL9005
Preto Intenso
Acetinado



RAL8016
Marron Corten
Microtexturizado



RAL8028
Marrom Terra
Microtexturizado




RAL7024
Cinza Grafite
Microtexturizado



RAL9007
Cinza Alumínio
Acetinado



RAL7035
Cinza Claro
Microtexturizado



RAL9010
Branco Puro
Acetinado

ACESSÓRIOS



Fechamento
corta luz

CONFIGURAÇÕES

Produto	+ CCT	+ Potência	+ Acendimento	+ Tensão	+ Acabamento	+ Acessório
BOO	3000K	2W	I/O	127V 220V	RAL9005 RAL8016 RAL8028 RAL7024 RAL9007 RAL7035 RAL9010	Corta luz

Modelo: BOO 3000K 2W I/O ___V Acabamento Acessório

Dados Luminicos (atp=60°C)

Vida Útil (horas)	Depreciação (%)	Potência** (W)	IRC* (Ra)	Temperatura de cor* (K)	Fluxo Luminoso da fonte de luz (lm)
50.000	L70/B10	2	≥80	3000	180

*Outras temperaturas de cor sob demanda.

**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas.

**Fator de potência ≥ 0,9

***Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo.